



Huslån Vårgårdahus®

FÖNSTERMARKISER

DA42 & 45


En kraftig markis med fallarmar som är konstruerad för att passa de flesta byggnader, till exempel villor, butiker, kontor, skolor och sjukhus. DA42 och 45 är perfekta att motorisera och därav mycket lämplig för stora motoriserade anläggningar. Aluminiumkassett skyddar duken mot regn och smuts.

FÖNSTERMARKISER DA42 & 45

DIMENSIONER (m)	DA42	DA45	
Armutfall	0,5-1,0	0,6-1,4	
Max bredd	5,0	7,0	
Seriekoppling med motor	20,0	20,0	
Vindklass	3	3	Enligt EN13561



Armfäste DA42



Armfäste DA45



Standard frontprofil med kapp.



Designad frontprofil.



Standardkulörer

Manövrering

Utvändig eller invändig manövrering med band är standard. Som tillval finns utvändig eller invändig manövrering med antingen vev eller motor. Det går också att komplettera motorn med automatiska styrningar, till exempel fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

Montering

Markiserna monteras enkelt direkt på fönsterfoder, vägg eller i nisch. Nischkonsoler som tillval tillåter 45–185 mm justering i djupled.

Fallarmar

Armprofiler är tillverkade av strängpressat aluminium och armkomponenter av pressgjuten zink. Fallarmarna har justerbar spänning för optimal dukspänning.

Vindsäkrade fallarmar rekommenderas om markisen kommer att utsättas för hård vind.

Markisduk

Välj från en bred kollektion med allt från enfärgade och randiga vävar.

Markisstativ

Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vitt, Grått och Svart med struktur. Med lite längre leveranstid kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att matcha markisen med husets färg.

